

Intercomunicadores Industriales

MODELO I.M.E.



OPCIONAL:
Luz Estroboscópica.

Lámpara flash visible a larga distancia.
Óptica de acrílico de 4 pulgadas.
Se activa al recibir una llamada y se desactiva al responderle o a los 30 segundos si no tiene respuesta

- Botonera especial para ser accionada con guantes de trabajo.
- Botonera construida en cuerpo metálico para servicio pesado con grado de estanqueidad IP 65 al polvo y la humedad.
- Micrófono dinámico cardioide incorporado al gabinete para poder transmitir desde ambientes ruidosos.
- Con amplificador propio de 5 W, salidas a bocinas para amplificar la voz en lugares muy ruidosos.
- Construido en gabinete metálico en aluminio, estanco, medidas 15 x 20 x 10 cm.



- Señalización luminosa, a través de leds de 10 mm de diámetro indicando procedencia del llamado.
- Con conector para su fácil reemplazo en caso de falla en el aparato.
- Números de aparato serigrafiados según la unidad.
- Preparados para ser montados en la pared.
- Bocina en cuerpo redondo en aluminio repujado, de 8 Ohm. de impedancia, para conectarse a la salida de audio del intercomunicador. Potencia máxima 25 Watts.
- Compatible con nuestros Modelos Industriales I.M.B. y nuestros Modelos e IC-10 e IC-20 a instalar en zonas de oficinas.



INTERCRON